



**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН
ЯАМ**

Зам, тээврийн яамны Төрийн нарийн
бичгийн даргын 2025 оны 03 дугаар
сарын 28-ны өдрийн А/74 дүгээр
тушаалын 14 дүгээр хавсралт

**№4.1.14. ХҮҮХЭД ТЭЭВЭРЛЭХ АВТОТЭЭВРИЙН
ХЭРЭГСЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:
Хяналт шалгалтын нэгжийн нэр:
Хяналтын шалгалтын төрөл:
Хяналтын шалгалтын удирдамжийн дугаар:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Регистрийн дугаар:
Хяналт шалгалт эхэлсэн... он...сар...өдөр
Хяналт шалгалт дууссан... он...сар...өдөр

Хяналт шалгалтын асуултууд, үнэлгээ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, хэсэг, заалт	Асуултууд	Батлагд сан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
0	1	2	3	4	5	6
	Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаар					
	Үйлдвэрлэсэн улс, он					
	Марк, төрөл					
	Арлын дугаар					
А. Тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий болон нийтлэг шаардлага						
1	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэг	Зүүн талдаа жолооны хүрдтэй.	0	1		
2	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.5 дахь хэсэг	Автотээврийн хэрэгслийг хяналтын төхөөрөмжөөр тоноглосон.	0	1		
3	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 17 дугаар зүйлийн 17.2 хэсэг	Техникийн байдлын хяналтын улсын үзлэг, тооллогод орж, замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан.	0	1		
4	Автотээврийн хэрэгслийн ангилал.	М ангиллын тээврийн хэрэгслийн урт 12 метрээс хэтрээгүй.	0	1		
5	Техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага	М ₂ , М ₃ ангиллын угсраа тээврийн хэрэгслийн урт 18.75 метрээс хэтрээгүй.	0	1		

	MNS4598:2025 стандартын 5.1.1 дэх заалт					
6	MNS4598:2025 стандартын 5.1.2 дахь заалт	М ангиллын тээврийн хэрэгслийн өргөн 2.55 метрээс хэтрээгүй.	0	1		
7	MNS4598:2025 стандартын 5.1.3 дахь заалт	М ангиллын тээврийн хэрэгслийн өндөр 4.0 м, давхар автобусны хувьд 4.2 метрээс хэтрээгүй.	0	1		
8	MNS4598:2025 стандартын 5.2 дахь заалт	М ангиллын тээврийн хэрэгслийн бодит жин нь стандартад заасан хэмжээнээс хэтрээгүй.	0	1		
9	MNS4598:2025 стандартын 5.5.6 дахь заалт	Тоормосны хийн болон шингэн системийн битүүмж сайн. /тоормосны системийн эд анги зэврээгүй, хатуу хоолой нугараагүй, механик гэмтэл, цууралт үүсээгүй./	0	1		
10	MNS4598:2025 стандартын 5.5.7 дахь заалт	Тоормосны системийн мэдээлэх болон анхааруулах систем, хийн даралтын манометр болон бусад хянах хэмжих хэрэгслүүд бүрэн ажиллагаатай.	0	1		
11	MNS4598:2025 стандартын 5.6 дахь заалт	Жолооны мехнанизмын хүчлүүр хэвийн ажиллагаатай, залагдахад хүндрэлгүй.	0	1		
12	MNS4598:2025 стандартын 5.7.3 дахь заалт	Шатдаг хийгээр ажилладаг хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслийн хийн баллоныг үйлдвэрлэгчийн болон мэргэжлийн байгууллагаар баталгаажуулсан.	0	1		
13	MNS4598:2025 стандартын 5.8.1 дэх заалт	Автотээврийн хэрэгслийн гадна болон дотор гэрэлтүүлэх хэрэгсэл нь тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэгчийн хийцэд тохирсон, стандартын шаардлагад нийцсэн.	0	1		
14	MNS4598:2025 стандартын 5.8.2 дахь заалт	Холын гэрэл /цагаан өнгөтэй, 2-4 ш/- тэй.	0	1		
15		Ойрын гэрэл /цагаан өнгөтэй, 2 ш/-тэй.	0	1		
16		Манангийн гэрэл /цагаан, шар өнгөтэй, 2 ш/-тэй.Сонголттой хэрэглэсэн.	0	1		
17		Ухрах хөдөлгөөний гэрэл /цагаан өнгөтэй, 1- 2 ш/-тэй.	0	1		
18		Эргэх дохионы гэрэл /урд-шар, улбар шар өнгөтэй, 2 ш/-тэй.	0	1		
19		Эргэх дохионы гэрэл /хойд-шар, улбар шар, улаан өнгөтэй, 2 ш/-тэй.	0	1		
20		Эргэх дохионы гэрэл /хажуугийн-шар, улбар шар өнгөтэй 2 ш/-тэй.	0	1		
21		Тоормосны гэрэл /хойд-улаан өнгөтэй, 2ш/-тэй.	0	1		
22		Оврын гэрэл /урд-цагаан өнгөтэй, 2ш/- тэй.	0	1		
23		Оврын гэрэл /хойд-улаан өнгөтэй, 2ш/- тэй.	0	1		
24		Манангийн гэрэл /хойд- улаан өнгөтэй,1- 2 ш/-тэй.	0	1		

25		Хажуугийн гэрэл /2 талд шар эсвэл улаан өнгөтэй, 2 ш түүнээс дээш/	0	1		
26		Бүртгэлийн дугаарын тэмдгийн гэрэл /хойно-цагаан өнгөтэй /-тэй	0	1		
27	MNS4598:2025 стандартын 5.8.3 дахь заалт	Тусгай гэрлэн дохионоос өөр аничвсан гэрэл гадна талд суурилуулаагүй.	0	1		
28	MNS4598:2025 стандартын 5.8.4 дэх заалт	Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх /ксенон, LED/ нэмэлт гэрэл суурилуулаагүй.	0	1		
29	MNS4598:2025 стандартын 5.8.8 дахь заалт	Гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгслийг өөр өнгөөр будаж, өнгөт хальсаар бүрээгүй.	0	1		
30	MNS4598:2025 стандартын 5.9.1 дэх заалт	Дугуйн хээний гүн нь /M ₁ -1.6 мм/, /M ₂ , M ₃ -2.0 мм/ газарт тулах хэсгээрээ заасан хэмжээнээс хэтрээгүй.	0	1		
31	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.1 дахь заалт	Дугуйны обуданд үүссэн цууралтыг гагнаж засварлаагүй, бэхэлгээний нүхний хэлбэр өөрчлөгдөөгүй.	0	1		
32	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.2 дахь заалт	Дугуй нь үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас дээш жил ашиглаагүй.	0	1		
33	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.3 дахь заалт	Нэг тэнхлэгт өөр хэмжээ, хээтэй, хурдны хязгаар, даацад нийцэхгүй тэмдэглэгээтэй дугуй тавиагүй.	0	1		
34		Тухайн тээврийн хэрэгслийн төрөл, улирал цаг агаарын нөхцөлд тохирсон дугуй тавьсан.	0	1		
35	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.6 дахь заалт	Дугуй /гадаргуу язарсан, цоорсон, хээ нь хуурсан, утаснууд тасарсан/ гэмтэлгүй.	0	1		
36	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.7 дахь заалт	Дугуйн булны бэхэлгээний эрэг, шураг бүрэн, цоожлох цагираг гэмтэлгүй, найдвартай бэхлэгдсэн.	0	1		
37	MNS4598:2025 стандартын 5.10.1 дэх заалт	Ослын зогсолтын тэмдэгтэй.	0	1		
38	MNS4598:2025 стандартын 5.10.2 дахь заалт	Анхны тусламжийн иж бүрдэлтэй. /M ₃ ангиллын тээврийн хэрэгсэлд 3-с цөөнгүй/, эм хэрэгсэл нь ашиглалтын шаардлага хангасан, хугацаа дуусаагүй, нэр шошго нь арилаагүй.	0	1		
39	MNS4598:2025 стандартын 5.10.3 дахь заалт	Дугуйны ивүүр (M ₃ ангилалд 2-оос цөөнгүй)-тэй.	0	1		
40	MNS4598:2025 стандартын 5.10.4 дэх заалт	Гал унтраагуур /M ₁ ангилалд 1 литрээс багагүй, M ₂ , M ₃ ангиллын тээврийн хэрэгсэлд 2 литрээс багагүй эзэлэхүүнтэй/-тай.	0	1		
41	MNS4598:2025 стандартын 5.10.5 дахь заалт	M ₃ ангиллын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүрийн хөндийд дулааны хэмжээ мэдэрч автоматаар ажилладаг хуурай гал унтраагууртай.	0	1		
42	MNS4598:2025	Шаардлагатай багаж хэрэгсэлтэй.	0	1		

43	стандартын 5.10.6	Өргүүртэй.	0	1		
44	дахь заалт	Нөөц дугуйтай.	0	1		
45	MNS4598:2025	Салхины шил их хэмжээгээр цуураагүй, цоохортоогүй.	0	1		
46	стандартын 5.11.1 дэх заалт	Шил арчигч ажиллагаатай.	0	1		
47		Толины тусгал харагдах хэсэгт гэрэл бууруулагч хальс наагаагүй.	0	1		
48	MNS4598:2025 стандартын 5.11.2 дахь заалт	Улс, хот хооронд болон хотын зорчигч тээврийн автобусны хажуугийн цонхууд вакуумжуулсан, давхар шилтэй.	0	1		
49	MNS4598:2025 стандартын 5.11.4 дэх заалт	Салхины шил болон бусад шилэнд жолоочийн харах талбайг хязгаарласан зүйлс наагаагүй.	0	1		
50	MNS4598:2025 стандартын 6.1 дэх заалт	Автотээврийн хэрэгслийн дэлхийн үйлдвэрлэгчийг таних тэмдэг(WMI)-ийн код, Автотээврийн хэрэгсэлийн таних тэмдгийн дугаар(VIN) зэрэг нь MNS ISO3780, MNS ISO 3779, тухайн автотээврийн хэрэгслийн нэр, төрөл, тодорхойлолт нь MNS ISO 3833 стандартын шаардлагыг тус тус хангасан. /Үйлдвэрлэсэн улс, он, дараалал (арал)-ын дугаар, бусад/	0	1		
51	MNS4598:2025 стандартын 6.1 дэх заалт	Улсын бүртгэлийн дугаар MNS4410-1 шаардлагыг хангасан. /Тэмдгийн тоо, үсгийн зай хэмжээ, өнгө, ялгах тэмдэг/	0	1		
52	MNS4598:2025 стандартын 6.7 дахь заалт	Гадна болон дотор талаа хянах камераар тоноглогдсон.	0	1		
53	MNS4598:2025 стандартын 6.8 дахь заалт	Жолоочийн суудал нь хийн зөөллүүртэй, тохируулгатай..	0	1		
54	MNS4598:2025 стандартын 6.9 дэх заалт	Дуут дохио ажиллагаатай.	0	1		
55		Үйлдвэрлэгчээс суурилуулсан хамгаалах бүстэй.	0	1		
56		Аюулгүйн дэр бүрэн ажиллагаатай.	0	1		
57	MNS 5012: 2021 стандартын 10.4, 10.9 дэх заалт	Хотын доторх болон хот орчмын нийтийн зорчигч тээврийн автобус...-д харьяалах аж ахуйн нэгж, байгууллагын эмблем, ... чиглэлийн нэр, дугаарыг баталсан загварын дагуу зорчигчдод ил тод харагдах газар бичиж байрлуулсан.	0	1		
58	MNS 5012: 2021 стандартын 10.12 дахь заалт	Байгалийн шахсан хий (CNG)-н болон цахилгаан хөдөлгүүртэй нийтийн тээврийн хэрэгсэлд галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх зориулалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг байрлуулсан.	0	1		
В. Хүүхэд тээвэрлэх автобусанд тавих шаардлага						
59	MNS 6440:2014 стандартын 5.1.6 дахь заалт	Автобус нь шар өнгөтэй.	0	1		

60	MNS 6440:2014 стандартын 5.2.2 дахь заалт	Суудал нь автобусны явах чиглэлийн дагуу харж байрласан.	0	1		
61	MNS 6440:2014 стандартын 5.2.3 дахь заалт	Автобусны гар тээшний тавиуртай.	0	1		
62	MNS 6440:2014 стандартын 5.2.4 дэх заалт	Гар тээшний тавиурын өргөн 300 мм, сул зайн өндөр нь 200 мм-ээс багагүй, тавиур автобусны хана тал руу налуутай хийгдсэн.	0	1		
63	MNS 6440:2014 стандартын 5.3.2 дахь заалт	Суудал бүр нь хамгаалах бүс, түүнийг тохируулах, бэхлэх, тогтоон барих иж бүрдэлтэй.	0	1		
64	MNS 6440:2014 стандартын 5.3.3 дахь заалт	Суудлын түшлэгний урд гадаргуугаас түүний өмнө байрласан суудлын түшлэгний арын гадаргуу хүртэлх зай 600 мм-ээс багагүй.	0	1		
65	MNS 6440:2014 стандартын 5.3.4 дэх заалт	Суудлын тавцангийн өргөн 320 мм-ээс багагүй.	0	1		
66	MNS 6440:2014 стандартын 5.3.5 дахь заалт	Суудлын тавцангийн урт 350 мм-ээс багагүй. .	0	1		
67	MNS 6440:2014 стандартын 5.3.6 дахь заалт	Хөл тавих шалны хэсгээс дээш сандлын тавцангийн ирмэг хүртэлх өндөртэй 350 мм-ээс 400 мм-ийн өндөртэй.	0	1		
68	MNS 6440:2014 стандартын 5.3.7 дахь заалт	Автобусны голын чөлөөт зай талын захын суудал нь тохойны түшлэг баруултай.	0	1		
69	MNS 6440:2014 стандартын 5.3.8 дахь заалт	Хүүхдийг харгалзан явахад зориулсан 1-ээс доошгүй насанд хүрсэн хүнд зориулсан суудалтай.	0	1		
70	MNS 6440:2014 стандартын 5.4.1 дэх заалт	Хүүхэд тээвэрлэх автобус нь 2-оос доошгүй хаалгатай.	0	1		
71	MNS 6440:2014 стандартын 5.4.2.1 дэх заалт	Автобусны хамгийн доод гишүүр нь замын гадаргуугаас дээш 250 мм-ээс илүүгүй.	0	1		
72	MNS 6440:2014 стандартын 5.4.2.2 дахь заалт	Шатны гишүүрүүдийн өндөр 200 мм- ээс илүүгүй.	0	1		
73	MNS 6440:2014 стандартын 5.4.2.3 дахь заалт	Гишүүрийн өргөн 200 мм-ээс илүүгүй.	0	1		
74	MNS 6440:2014 стандартын 5.4.3.1 дэх заалт	Зорчигчийн хаалга нь хоёр талдаа барих бариулаар тоноглогдсон.	0	1		
75	MNS 6440:2014 стандартын 5.4.3.2 дахь заалт	Бариул нь хүүхэд хаалганы дэргэд эсвэл аль нэг гишүүр дээр зогсоод түүнээс барих боломжтой.	0	1		
76	MNS 6440:2014 стандартын 5.4.3.3 дахь заалт	Бариул нь хаалганы ойролцоо эхний гишүүрийн гадна ирмэгээс 300 мм-ээс хэтрэхгүй зайд байрласан.	0	1		

77	MNS 6440:2014 стандартын 5.5.1 дэх заалт	Жолоочийн ажлын байр нь зорчигчийн танхимаас тусгаарлах ямар нэгэн хаалтгүй.	0	1		
78	MNS 6440:2014 стандартын 5.5.3 дахь заалт	Автобусны шал, гишгүүрийг резинэн материалаар бүрсэн, гулгамтгай биш.	0	1		
79	MNS 6440:2014 стандартын 5.5.4 дахь заалт	Зорчигчийн танхимын хажуугийн цонх салхивчтай, өндөр нь нийт өндрийн 1/3-ээс хэтрэхгүй. Салхивч нь цонхны дээд хэсэгт байрласан.	0	1		
80	MNS 6440:2014 стандартын 5.5.5 дахь заалт	Жолоочийн ажлын байр нь зориулалтын гадна болон дотор чанга яригч болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр тоноглогдсон.	0	1		
81	MNS 6440:2014 стандартын 5.5.8 дахь заалт	Ухрах хөдөлгөөн хийх үед дуут дохиог автоматаар өгөх төхөөрөмжөөр тоноглогдсон.	0	1		
82	MNS 6440:2014 стандартын 5.5.10 дахь заалт	Автобус нь гадна талдаа гэрэл ойлгууртай.	0	1		
83	MNS 6440:2014 стандартын 5.6.1 дэх заалт	Автобусны 2 хажуу талд "ХҮҮХДИЙН АВТОБУС" гэсэн бичээс бүхий туузыг стандартад заасан хэмжээ шаардлагын дагуу нийтэд ил тод байрлуулсан.	0	1		
84	MNS 6440:2014 стандартын 5.6.3 дахь заалт	"Хүүхэд тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгсэл" гэсэн таних тэмдгийг стандартад заасан хэмжээ шаардлагын дагуу автобусны урд болон хойд талд байрлуулсан.	0	1		
85	MNS 6440:2014 стандартын 5.7.1, 5.7.2 дахь заалт	Автобусны зүүн урд болон хойд хэсэгт шар өнгийн тусгай гэрлэн дохиогоор тоноглогдсон.	0	1		
86	MNS 6440:2014 стандартын 5.7.4 дэх заалт	Автобусны зүүн гар талд...ЗОГСОХГҮЙ ЯВАХ ХОРИОТОЙ тэмдгийг эвхэгддэг байдлаар байрлуулсан.	0	1		
	НИЙТ ОНОО			86		

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан	Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/Албан тушаал/	/Албан тушаал/	/Албан тушаал/
/овог, нэр/	/овог, нэр/	/овог, нэр/
/гарын үсэг, тэмдэг/	/гарын үсэг, тэмдэг/	/гарын үсэг, тамга/
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан	Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх

		бүхий албан тушаалтан
/Албан тушаал/	/Албан тушаал/	/Албан тушаал/
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/гарын үсэг, тамга/