



**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН
ЯАМ**

Зам, тээврийн яамны Төрийн
нарийн бичгийн даргын 2026 оны 03
дугаар сарын 30 ны өдрийн А/61 дүгээр
тушаалын 3.7... дугаар хавсралт

**№ 04.1.19 БАРАА МАТЕРИАЛ ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИН,
/ЧИРГУҮЛ/-ЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

7 СБТ-257830

Хяналтын байгууллага:

Хяналт шалгалтын нэгжийн нэр:

Хяналтын шалгалтын төрөл:

Хяналтын шалгалтын удирдамжийн дугаар:

огноо: / /

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийж эхэлсэн огноо: / /

Хяналт шалгалт дууссан огноо: / /

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх

магадлалын хувь:

Эрсдэлийн

ангилал:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
А. Нийтлэг шаардлага						
	Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар					
	Үйлдвэрлэсэн улс, он					
	Марк, загвар					
	Арлын дугаар					
1	Автотээврийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2 дахь хэсэг	Техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдсан.	0	1		
2	“Автотээврийн хэрэгслийн ангилал. Техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага” MNS4598:2025 стандартын 6.1 дэх заалт	Үйлдвэрлэгчийг таних тэмдэг (WMI), автотээврийн хэрэгслийг таних тэмдгийн дугаар (VIN), нэр, төрөл, тодорхойлолт нь стандартын шаардлага хангасан.	0	1		
3		Улсын бүртгэлийн дугаар, бичлэгүүд стандартын үзүүлэлт, техникийн шаардлагыг хангасан.	0	1		
4	MNS4598:2025 стандартын 5.1 дэх заалт	Оврын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандартад заасан хэмжээнээс хэтрээгүй	0	1		
5	MNS4598:2025 стандартын 5.2 дахь заалт	Бодит жингийн дээд хэмжээнээс хэтрээгүй	0	1		

6	MNS4598:2025 стандартын 5.5.6 дахь заалт	Тоормосны хий, шингэн системн битүүмж сайн. Хатуу хоолой нугарч, шингэн асгараагүй.	0	1		
7	MNS4598:2025 стандартын 5.5.7 дахь заалт	Тоормосны системн мэдээлэх болон анхааруулах систем, хийн даралтын манометр нь хэвийн ажиллагаатай.	0	1		
8	MNS4598:2025 стандартын 5.6 дахь заалт	Жолооны механизмын хүчлүүр хэвийн ажиллагаатай. Залагдахад хүндрэлгүй, тэгш зам дээр шулуун чиглэлээ хадгалдаг.	0	1		
9	MNS4598:2025 стандартын 5.7.2 дахь заалт	Ажилласан хийн хорт хаягдлыг саармагжуулах катализатор болон тортгийн шүүлтүүртэй.	0	1		
10	MNS4598:2025 стандартын 5.7.3 дахь заалт	Шатдаг хийгээр ажилладаг тээврийн хэрэгслийн хийн баллон үйлдвэрлэгчийн болон мэргэжлийн байгууллагын баталгаажуулалттай.	0	1		
11	MNS4598:2025 стандартын 5.8 дахь заалт	Гэрэлтүүлэг дохиоллын хэрэгслүүдээр бүрэн тоноглогдсон, тэдгээр нь стандартын шаардлага хангасан. /дохионоос өөр анивчсан гэрэл гадна талд байхгүй, ксенон, LED гэрэлгүй, өөр өнгөөр будаж, хальсаар бүрээгүй/	0	1		
12	MNS4598:2025 стандартын 5.9.1 дэх заалт	Дугуйн хээний гүн нь газарт тулах хэсгээрээ заасан хэмжээнээс хэтрээгүй. /N2, N3, O3, O4 – 1мм/, /M1, N1, O1, O2 – 1.6мм/, /M2, M3 – 2мм/	0	1		
13	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.1 дэх заалт	Дугуйн обудыг гагнаж засварлаагүй, бэхэлгээний нүхний хэлбэр өөрчлөгдөөгүй.	0	1		
14	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.2 дахь заалт	Дугуй үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас дээш жил ашиглаагүй.	0	1		
15	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.6 дахь заалт	Дугуйн гадаргуу бүтэн язарсан, цоорсон, хээ нь хуурсан, утаснууд нь тасарсан гэмтэлгүй.	0	1		
16	MNS4598:2025 стандартын 5.9.2.7 дахь заалт	Дугуйн булны бэхэлгээний эрэг, шураг бүрэн, найдвартай бэхлэгдсэн.	0	1		
17	MNS4598:2025 стандартын 5.10.1 дэх заалт	Ослын зогсолтын тэмдэгтэй	0	1		
18	MNS4598:2025 стандартын 5.10.2 дахь заалт	Анхны тусламжийн зориулалтын иж бүрдэлтэй.	0	1		
19	MNS4598:2025 стандартын 5.10.3 дахь заалт	Дугуйн ивүүр /2 ширхэг/-тэй	0	1		
20	MNS4598:2025 стандартын 5.10.4 дэх заалт	Гал унтраагуур	0	1		
21	MNS4598:2025 стандартын 5.10.6 дахь заалт	Жолоочийн иж бүрэн багажтай	0	1		
22		Өргүүр, домкраттай	0	1		
23		Нөөц дугуй	0	1		
24	MNS4598:2025 стандартын 5.11.1 дэх заалт	Салхины шил цуурж, цоохортоогүй	0	1		
25		Шил арчигч бүрэн, ажиллагаатай	0	1		
26		Толины тусгал харагдах хэсэгт гэрэл буулгагч хальс наагаагүй.	0	1		
27		Салхины шилэнд жолоочийн харах талбайг хязгаарласан зүйлс наагаагүй.	0	1		



28	“Автотээврийн хэрэгслийн ангилал. Техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага”	Тээврийн хэрэгслийн тэвш бүрэн бүтэн байдал	0	1		
29	MNS4598:2025 стандартын 6.2 дахь заалт	Үйлдвэрийн хийц өөрчилж өндөрлөөгүй	0	1		
30	MNS4598:2025 стандартын 6.7 дахь заалт	Автотээврийн хэрэгсэл нь Тахографаар эсхүл хөдөлгөөний хурдыг хянах болон байршил тогтоох хяналтын төхөөрөмжөөр тоноглогдсон	0	1		
31		Автотээврийн хэрэгсэл нь гадна талаа хянах камераар тоноглогдсон.	0	1		
32		Дуут дохио	0	1		
33	MNS4598:2025 стандартын 6.9	Хамгаалах бүс	0	1		
34	дэх заалт	Аюулгүйн дэр	0	1		
Б. Чиргүүл, хагас чиргүүлд тавих техникийн нэмэгдэл шаардлага						
Чиргүүлийн улсын дугаар						
Чиргүүлийн арлын дугаар						
Үйлдвэрлэсэн улс, он						
Марк, загвар						
35	“Автотээврийн хэрэгслийн ангилал. Техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага” MNS 4598:2025 стандартын 5.4 дэх заалт	4 буюу түүнээс дээш тэнхлэгтэй хагас чиргүүлийн тэнхлэгүүд залагддаг техникийн хийцтэй байна.	0	1		
36	MNS4598:2025 стандартын 5.5.4 дэх заалт	Чиргүүлийн тоормосны идвэхжилтийн үзүүлэлт нь чирэгчийн үзүүлэлттэй тохирсон	0	1		
37	MNS4598:2025 стандартын 5.5.5 дахь заалт	Автомашинаас салгагдсан үед тоормосыг идвэхжүүлэх боломжтой, холбоос эвдэрсэн тохиолдолд автоматаар тоормослох системтэй.	0	1		
38	“Автотээврийн хэрэгслийн ангилал. Техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага” MNS4598:2025 стандартын 6.2 дахь заалт	Чингэлэг тээвэрлэх чиргүүл, хагас чиргүүлийн түгжээ нь стандартын шаардлага хангасан найдвартай ажиллагаатай.	0	1		
39	MNS4598:2025 стандартын 6.3 дахь заалт	Автотээврийн хэрэгслийн чиргүүлийн гар, чирэгч харэгсэл, холбогч эмээл нь техникийн хувьд бүрэн, найдвартай ажиллагаатай.	0	1		
40	“Ачааны автомашин ба чиргүүлийн хэрэгсэл. Ачааны автомашины чиргүүл ба хагас чиргүүл. Техникийн ерөнхий шаардлага” MNS6889:2020 стандартын 5.5.3.1 дэх заалт	Чиргүүлийн зөвшөөрөгдөх хамгийн их урт нь 12 м-ээс хэтрэхгүй	0	1		
41	MNS6889:2020 стандартын 5.5.3.2 дахь заалт	Чиргүүлийн өргөн нь зүтгүүр тээврийн хэрэгслийн хоёр хажуу тал руу тус бүр 10 см-ээс илүү гарахгүй, хамгийн их зөвшөөрөгдөх өргөн нь 2.55 м-ээс хэтрэхгүй	0	1		
42	MNS6889:2020 стандартын 5.5.3.3 дахь заалт	Чиргүүлийн ачаалсан өндөр 4 м-ээс хэтрэхгүй	0	1		
В. Тусгай зориулалтын авто замаар тээвэрлэлт хийх хүнд даацын тээврийн хэрэгсэлд тавих нэмэлт шаардлага.						



43	“Автотээврийн хэрэгслийн ангилал. Техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага” MNS 4598:2025 стандартын 7.2 дахь заалт	Тээврийн хэрэгслийн оврын зөвшөөрөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй. Чирэгч болон чиргүүл, хагас чиргүүлээс бүрдсэн автоугсраа 20м, Чирэгч, хагас чиргүүл, эмээлт тэргэнцэр, чиргүүлээс бүрдсэн автоугсраа 36.5м, Өргөн 2.7м, Өндөр 4.2м.	0	1		
44	MNS4598:2025 стандартын 7.3 дахь заалт	Тээврийн хэрэгслийн нэг тэнхлэг дээрх ачаалал 18 тонноос хэтрэхгүй	0	1		
45	MNS4598:2025 стандартын 7.4 дэх заалт	/Чиргүүлтэй тээврийн хэрэгсэл/, /Урт тээврийн хэрэгсэл/, /Овор ихтэй ачаа/, /Хурдны хязгаар/, /Удаан явдалт тээврийн хэрэгсэл/ зэрэг шаардлагатай тэмдэгийг байрлуулсан.	0	1		
46	MNS4598:2025 стандартын 7.6 дахь заалт	Хүнд, овор ихтэй ачаа тээвэрлэх хагас чиргүүлийн тэнхлэгийн тоо 4-өөс их тохиолдолд 3-аас илүү гарсан бусад тэнхлэг нь залагддаг, техникийн хийцтэй байна.	0	1		
47	MNS4598:2025 стандартын 7.7 дахь заалт	Задлах боломжгүй хүнд ачаа тээвэрлэх нам аралтай чиргүүлийн тэнхлэг бүр нь хийн нумтай байна.	0	1		
Г. Хүнсний түргэн муудах, эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага						
48	“Хүнсний түргэн муудах, эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага” MNS 5343:2011 стандартын 7.2.1 дэх заалт	Зориулалтын хөргөх төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, эсвэл дулаан тусгаарлагч дээвэр, хана, шал бүхий битүү бүхээг, тэвштэй	0	1		
49	MNS5343:2011 стандартын 7.3.2 дахь заалт	Дотор талыг угааж цэвэрлэх, арчих, ариутгал, хийх боломжтой	0	1		
50	MNS5343:2011 стандартын 7.3.4 дэх заалт	Шал нь тэгш, гөлгөр гадаргуутай байна	0	1		
51	MNS5343:2011 стандартын 7.4 дахь заалт	Ачих буулгах ажлыг 2-оос 3 талаас гүйцэтгэх боломж бүхий хаалгатай, хаалганы өргөн 1200 мм, өндөр 1700 мм-ээс хэтрээгүй	0	1		
52	MNS5343:2011 стандартын 7.5 дахь заалт	Хаалга нь найдвартай сайн битүүмжлэгдсэн, цоож, түгжээтэй лацдаж ломбодсон	0	1		
Д. Улс хоорондын ачааны автотээврийн хэрэгсэл						
53	“Улс хоорондын ачаа тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага” MNS 5831:2007 стандартын 6.1.6 дахь заалт	Тахограф, GPS хяналтын төхөөрөмжтэй	0	1		
54	MNS5831:2007 стандартын 6.1.7 дахь заалт	Хүйтний улиралд хөдөлгүүр халаагч, бүхээг дулаацуулагч хэрэгсэлээр тоногдсон	0	1		
55	MNS5831:2007 стандартын 6.1.8 дахь заалт	Кабины температурыг тохируулах, агааржуулах системтэй	0	1		
56	MNS5831:2007 стандартын 6.3.1 дэх заалт	Агаарын эсэргүүцлийг багасгах хаалтаар тоноглогдсон, гэрэлтүүлэг, дохиоллын систем олон улсын стандартад тохирсон	0	1		
57	MNS5831:2007 стандартын 6.3.2 дахь заалт	Сансрын болон цахим сүлжээний холбооны хэрэгсэлээр хангагдсан	0	1		



58	MNS5831:2007стандартын 6.3.3 дахь заалт	Кабин нь ээлжийн жолооч амрах ортой	0	1		
59	MNS5831:2007стандартын 6.3.4 дэх заалт	Ачааг бороо, тоос шороо зэрэг байгалийн үзэгдэл, түүний нөлөөллөөс хамгаалахаар сайтар битүүмжилсэн	0	1		
Е. Өвс тэжээл тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага						
60	"Өвс, тэжээл тээвэрлэлт. Ангилал. Тээвэрлэлтийн нөхцөл. Ерөнхий шаардлага" MNS 5647:2006 стандартын 7.1 дэх заалт	Өвс, тэжээл, даршны ургамлыг тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь техникийн хувьд бүрэн бүтэн, өөрөө буулгагч боло нердийн тэвштэй, тэвшний хашлаганы түгжээ, бэхэлгээ сайн, шал нь цөмрөөгүй байна	0	1		
61	"Өвс, тэжээл тээвэрлэлт. Ангилал. Тээвэрлэлтийн нөхцөл. Ерөнхий шаардлага" MNS5647:2006 стандартын 7.2 дахь заалт	Даршны ургамал тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь сараалжин төмөр хайсаар өндөрлөж хийсэн тэвштэй, салхинд хийсэхээс сэргийлсэн стандартын шаардлага хангасан нийлэг болон брезэнтэн бүтээлэгтэй байна	0	1		
Ж. Барилгын ширхэгийн ба нурмаг ачаа тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага						
62	"Барилгын ширхэгийн ба нурмаг ачаа тээвэрлэлт. Ангилал, Тээвэрлэлтийн нөхцөл, Ерөнхий шаардлага" MNS5645:2006 стандартын 9.2 дахь заалт	Уут (сав)-тай цементийг ачааны ердийн тэвштэй тээврийн хэрэгслээр, задгай цементийг тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр, бүх төрлийн зуурмагийг өөрөө буулгагч автомашинаар тээвэрлэнэ	0	1		
63	MNS5645:2006 стандартын 9.3 дахь заалт	Бетон зуурмаг тээврийн хэрэгслийн тэвшнээс халгих, асгарч гоожихоос сэргийлж тэвшинд (200-250) мм ган төмөр өндөрлөгөөтэй байна	0	1		
64	MNS5645:2006 стандартын 9.3.3 дахь заалт	Бетон зуурмагийг тусгай зориулалтын эргэлдүүлэгч-холигч төхөөрөмжтэй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ	0	1		
65	MNS5645:2006 стандартын 9.4 дэх заалт	Төрөл бүрийн хэлбэржүүлэлт бүхий 6 м-ээс 14 метр хүртэл урттай хар метал цувималыг ердийн зориулалттай ачааны автомашин буюу нэг голт, хагас чиргүүл болон урт ачааны тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ	0	1		
НИЙТ ОНОО			0	65		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ						
<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>		<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>		<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>		
<i>/Албан тушаал/</i>		<i>/Албан тушаал/</i>		<i>/Албан тушаал/</i>		
<i>/овог, нэр/</i>		<i>/овог, нэр/</i>		<i>/овог, нэр/</i>		
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>		<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>		<i>/гарын үсэг, тамга/</i>		
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ						



Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан	Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/Албан тушаал/	/Албан тушаал/	/Албан тушаал/
/овог, нэр/	/овог, нэр/	/овог, нэр/
/гарын үсэг, тэмдэг/	/гарын үсэг, тэмдэг/	/гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

.....

.....

